



**+ INFORMACE**

- + Nejnovější model velmi oblíbené a spolehlivé tiskárny bužirek a štítků na kabely, vodiče, konektory a elektrické komponenty.
- + Posouvá, tiskne (s max. rychlostí 40 mm/s) a nařezává/řeže profily vkládané zvenčí nebo odvíjené z vnitřních kazet.
- + Menu s rozšířeným rejstříkem produktů – zvolením Partex profilu tiskárna automaticky nastaví polohu textu na štítku a vhodnou hloubku řezu.
- + Zadávat text lze pomocí zabudované klávesnice nebo přes počítač.
- + Ovládání pomocí programu Promark Creator. Nově i s možností ovládání tiskárny a zahájení výroby štítků pomocí mobilního telefonu a aplikace Promark Creator GO.
- + Tiskárna se velmi snadno používá, je určena pro označování elektrických instalací a svorkovnic a rozvaděčů.
- + Nová konstrukce tiskárny umožňuje použití akumulátorů. Stává se tedy mobilnější a není závislá na dostupné infrastruktuře.
- + Menu tiskárny dostupné v 10 jazycích: čeština, angličtina, němčina, francouzština, švédština, ruština, španělština, portugalština, italština a polština.

**+ VLASTNOSTI**

**Rozsah teploty**

Pracovní teplota: 15–32,5°C

s volitelně namontovaným ohřivačem bužirek: od 5 °C

Teplota skladování: 5–35 °C

Doporučená teplota bužirek: 20 °C

**Termotransferový tisk**

Rozlišení 300 dpi

**Rychlost tisku**

18,5 mm/s – pomalý režim

25 mm/s – střední režim

40 mm/s – rychlý režim

**Výška textu**

1,3, 2, 2,6, 3, 4 nebo 6 mm (úzké nebo široké)

**Maximální počet řádků textu**

3 řádky pro bužirky a samolepicí pásky

**Spolupráce s počítačem**

Ano, přes USB se softwarem Promark Creator, Bluetooth

**Interní paměť**

Max. 250000 znaků

**Počet znaků poslaných z PC**

Bez omezení v Promark Creatoru

**Rozhraní**

USB 2.0 Full-Speed, Bluetooth

**Napájení**

Zdroj 100~240 V AC (50~60 Hz), 0.74 A, Příkon: 25 W

CE označení. Volitelně 6 baterií AA s kapacitou každé 1900 mAh.

**Rozměry a hmotnost**

(d x š x v): 272 x 318 x 97 mm, Hmotnost: 2,7 kg

**+ OBSAH BALEN**

- + tiskárna PROMARK-T2000,
- + zdroj,
- + elektrický kabel,
- + USB kabel,
- + startovací černá barvicí páska 40 m,
- + Vodičí kazeta na bužirky,
- + stříhací jednotka,
- + software Promark Creator (roční předplatné),
- + brašna



## SPECIFIKACE

- + Nová tiskárna ProMark T-2000 je nepostradatelným pracovním nástrojem pro elektrikáře a výrobce rozváděčů a automatizačních skříní. Nízká hmotnost, malé rozměry a zabudovaná vnitřní paměť umožňují práci i v terénu. Databáze elektrických symbolů obsahuje následující speciální znaky:  $\boxplus$ ,  $\boxminus$ ,  $\boxtimes$ ,  $\boxminus$ ,  $\boxplus$ ,  $\ominus$ ,  $\otimes$ ,  $\triangle \geq$ ,  $\leq$ ,  $\downarrow$ ,  $\uparrow$ ,  $\rightarrow$ ,  $\leftarrow$ ,  $\neq$ ,  $^\circ$ ,  $^?$ ,  $\text{®}$ ,  $\text{Δ}$ ,  $\text{€}$ . Nový model je navíc rozšířen o diakritické znaky češtiny a turečtiny.
- + Označení Partex profilů jsou uvedeny v menu zařízení T-2000, díky čemuž lze přesně zvolit vhodný materiál a jeho rozměr. Po zvolení druhu profilu tiskárna T-2000 automaticky nastaví polohu textu a přizpůsobí hloubku řezu.
- + Přehledný podsvícený displej s vysokým rozlišením a jednoduchá klávesnice QWERTY umožňují rychlé zadávání značení. Díky přehlednému rozhraní je obsluha tiskárny opravdu snadná. Potisky lze odeslat do tiskárny T-2000 prostřednictvím nejnovější verze programu Promark Creator určeného pro obsluhu tiskáren Partex.
- + Nový ovladač umožňuje tzv. distribuovaný tisk. Z jednoho počítače můžete zadávat tisk a tisknout na více tiskárnách T-2000 současně. Každá z tiskáren může tisknout ve stejné době jiný text na jiný profil.
- + Tiskárna je k dispozici také ve verzi ProMark T-2000C s ruskou verzí abecedy (azbukou) na klávesnici.



## BUŽÍRKY URČENÉ K POTISKU

- + PO bužírky s tvarovou pamětí, průměr 1,3–8 mm
- + POZ bezhalogenové bužírky s tvarovou pamětí, průměr 1,3–7 mm
- + PHZ kulaté bezhalogenové teplem smršťovací bužírky, průměr 2,4–6,4 mm před smršťením
- + PHZF ploché bezhalogenové teplem smršťovací bužírky, průměr 2,4–6,4 mm před smršťením
- + PP+ páska výšky 4,6 a 9,0 mm, nasouvací pro nosiče PT+/PTC/PTZ a PM, PTM i PS
- + PP+ páska výšky 6,3, 10,0 a 11,0 mm pro svorky Phoenix Contact, Entrelec (TE Connectivity) a Wago (TopJobs)
- + PPA+ samolepicí páska výšky 9,0 mm z tuhého PVC
- + PO-068 – bužírka používaná pro označování kabelů včetně nosičů PKH nebo POH (PKZ20 v bezhalogenovém provedení)
- + PO-06Q a PO-068Q – perforované bužírky s otvory po 10-ti mm
- + T2000-PWL – omotávací samolaminovací štítek na vodiče a kabely
- + T2000-PL samolepicí štítky šířky 6, 9 a 12 mm, ve formě kazet pro zasunutí do tiskárny



## PŘÍSLUŠENSTVÍ

| TYP               | POPIS   |
|-------------------|---|
| T2000-RB-BLACK    | barvicí páska pro T-2000, černá, 150 m                    |
| T2000-RB-BLACK-PP | barvicí páska pro T-2000, kompatibilní s PP+, černá, 40 m |
| T2000-RB-WHITE    | barvicí páska pro T-2000, bílá, 85 m                      |
| T2000-TA-CLEAN    | čističí sada do kazety na bužírky pro T-2000 (3 ks)       |
| T2000-PA-CLEAN    | čističí sada do kazety na pásy pro T-2000 (3 ks)          |
| T2000-CU          | stříhací sada pro T-2000                                  |
| T2000-TA          | vodičí kazeta na bužírky pro T-2000                       |
| T2000-PA          | vodičí kazeta na štítky pro T-2000                        |
| T2000-HC          | hliníkový kufřík pro T-2000                               |
| T2000-TW          | ohřívač profilů pro T-2000                                |
| MK-STV            | stojan na velké role bužírek                              |
| MK-RS3            | stojan na střední a malé role                             |



MK-STV



MK-RS3



T2000-HC



## SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY



PROMARK CREATOR GO



PROMARK CREATOR

+ PO - OVÁLNÉ BUŽÍRKY S TVAROVOU PAMĚTÍ

| TYP     | TYP V BEZHALOGENOVÉ VERZI | PRŮMĚR (mm) (min/max) | PRŮŘEZ (mm <sup>2</sup> ) | BALENÍ                      |
|---------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|
| PO-01   | POZ01                     | 1.3/1.8               | 0.25                      | 250 m / 50 m                |
| PO-02   | POZ02                     | 1.7/2.2               | 0.5                       | 250 m / 50 m                |
| PO-03   | POZ03                     | 2.0/2.5               | 0.75                      | 250 m / 50 m                |
| PO-04   | POZ04                     | 2.2/2.8               | 1.0                       | 200 m / 50 m                |
| PO-05   | POZ05                     | 2.7/3.5               | 1.5                       | 200 m / 40 m                |
| PO-06   | PKZ06                     | 3.2/4.0               | 2.5                       | 200 m / 40 m                |
| PO-068* | PKZ20*                    | 6.8/7.0               | -                         | 4,5 m / 25 m / 50 m / 100 m |
| PO-07   | POZ07                     | 3.8/4.7               | 4.0                       | 100 m / 25 m                |
| PO-08   | POZ08                     | 4.6/5.5               | 6.0                       | 100 m / 25 m                |
| PO-09   | POZ09                     | 5.6/7.0               | 10                        | 50 m                        |
| PO-10   | ---                       | 6.5/8.0               | 16                        | 50 m                        |



PO/POZ



PO-068

STANDARDNÍ BARVA: žlutá, bílá. Jiná na přání. \* nasazení na nosiči POH nebo PKH

+ PO - PERFOROVANÉ BUŽÍRKY

| TYP     | ŠÍŘKA (mm) | BALENÍ      |
|---------|------------|-------------|
| PO-068Q | 11.4       | 50m / 100 m |
| PO-06Q  | 7.9        | 40m / 100 m |



PO-060Q

STANDARDNÍ BARVA: žlutá, bílá

+ PHZ - TEPEM SMRŠŤOVACÍ BUŽÍRKY

| TYP      | PRŮMĚR PŘED SMRŠTĚNÍM (mm) | PRŮMĚR PO SMRŠTĚNÍ (mm) | BALENÍ |
|----------|----------------------------|-------------------------|--------|
| PHZ20024 | 2.4                        | 1.2                     | 150 m  |
| PHZ20032 | 3.2                        | 1.6                     | 150 m  |
| PHZ20048 | 4.8                        | 2.4                     | 150 m  |
| PHZ20064 | 6.4                        | 3.2                     | 150 m  |



PHZ

STANDARDNÍ BARVA: žlutá, bílá. Jiné barvy na přání.

+ PHZF - PLOCHÉ TEPEM SMRŠŤOVACÍ BUŽÍRKY

| TYP       | PRŮMĚR PŘED SMRŠTĚNÍM (mm) | PRŮMĚR PO SMRŠTĚNÍ (mm) | BALENÍ       |
|-----------|----------------------------|-------------------------|--------------|
| PHZF20024 | 2.4                        | 1.2                     | 25 m / 100 m |
| PHZF20032 | 3.2                        | 1.6                     | 25 m / 100 m |
| PHZF20048 | 4.8                        | 2.4                     | 25 m / 100 m |
| PHZF20064 | 6.4                        | 3.2                     | 25 m / 100 m |



PHZF



+

## PP+ / PPA+ - PLASTOVÉ PÁSKY

| TYP     | VÝŠKA [mm] | PRO NOSIČ                             | BALENÍ             |
|---------|------------|---------------------------------------|--------------------|
| PP+046  | 4.6        | PT+, PTC, PTZ, PM-10                  | koťouč 17 m        |
| PP+063  | 6.3        | pro svorky Phoenix Contact *          | koťouč 17 m        |
| PP+090  | 9.0        | PM-20, PS                             | koťouč 17 m        |
| PP+100  | 10.2       | pro svorky Entrelec (TE Connectivity) | koťouč 17 m        |
| PP+110  | 11.0       | pro svorky Wago (TopJobs)             | koťouč 17 m        |
| PPA+090 | 9.0        | samolepicí na přístroje               | koťouč 10 m / 25 m |

STANDARDNÍ BARVA: žlutá, bílá

\* UT2.5, UTTB2.5, ST4, DT2.5, QTC, DTI2.5

PP+046

PP+



PT+



PTC



PM



PS



PPA+

+

## PL / PWL - SAMOLEPICÍ A OMOTÁVACÍ ŠTÍTKY

| TYP         | VÝŠKA [mm]               | BARVA                   | DĚLKA [m] | BALENÍ   |
|-------------|--------------------------|-------------------------|-----------|----------|
| T2000-PL060 | 6                        | žlutá, bílá<br>stříbrná | 30        | 1 kazeta |
|             |                          |                         | 30        |          |
|             |                          |                         | 27        |          |
| T2000-PL090 | 9                        | žlutá, bílá<br>stříbrná | 30        | 1 kazeta |
|             |                          |                         | 30        |          |
|             |                          |                         | 27        |          |
| T2000-PL120 | 12                       | žlutá, bílá<br>stříbrná | 30        | 1 kazeta |
|             |                          |                         | 30        |          |
|             |                          |                         | 27        |          |
| T2000-PWL   | 33 (pole pro popisek 10) | bílá                    | 8         | 1 kazeta |



T2000-PL



T2000-PWL

